

09/147320

DOCKET NO: 9847-0004-6X PCT

35 USC PCT/PTO

27 NOV 1998

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

IN RE APPLICATION OF: Mats LEIJON, et al

SERIAL NO.: NEW U.S. PCT APPLICATION

FILED: HERewith

INTERNATIONAL APPLICATION NO.: PCT/SE97/00903

INTERNATIONAL FILING DATE: 27 May 1997

FOR: INSULATED CONDUCTOR FOR HIGH-VOLTAGE WINDINGS

#5
Priority
Paper
Bd
3/24/98REQUEST FOR PRIORITY UNDER 35 U.S.C. 119
AND THE INTERNATIONAL CONVENTIONAssistant Commissioner for Patents
Washington, D.C. 20231

Sir:

In the matter of the above-identified application for patent, notice is hereby given that the applicant claims as priority:

| <u>COUNTRY</u> | <u>APPLICATION NO.:</u> | <u>DAY/MONTH/YEAR</u> |
|----------------|-------------------------|-----------------------|
| SWEDEN | 9602079-7 | 29 May 1996 |
| SWEDEN | 9602091-2 | 29 May 1996 |

Certified copies of the corresponding Convention application(s) were submitted to the International Bureau in PCT Application No. PCT/SE97/00903. Receipt of the certified copy(s) by the International Bureau in a timely manner under PCT Rule 17.1(a) has been acknowledged as evidenced by the attached PCT/IB/304.

Respectfully submitted,

OBLON, SPIVAK, McCLELLAND,
MAIER & NEUSTADT, P.C.Gregory J. Maier
Attorney of Record
Registration No. 25,599
Bradley D. Lytle
Registration No. 40,073Crystal Square Five
Fourth Floor
1755 Jefferson Davis Highway
Arlington, Virginia 22202
(703) 413-3000

This Page Blank (uspto)

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

From the INTERNATIONAL BUREAU of WIPO

NOTIFICATION CONCERNING
SUBMISSION OF PRIORITY DOCUMENTS

(PCT Administrative Instructions, Section 411)

ASKERBERG, Fredrik
L. A. GROTH & CO. KB
P.O. Box 6107
S-102 92 Stockholm
SUEDE

| | | | |
|---|--|--|--|
| Date of mailing (day/month/year) 20 June 1997 (20.06.97) | | IMPORTANT NOTIFICATION | |
| Applicant's or agent's file reference P 97-248/FA | | | |
| International application No. PCT/SE97/00903 | International filing date (day/month/year) 27 May 1997 (27.05.97) | Priority date (day/month/year) 29 May 1996 (29.05.96) | |
| Applicant ASEA BROWN BOVERI AB et al | | | |

The applicant is hereby notified of the date of receipt by the International Bureau of the priority document(s) relating to the following application(s):

| Priority application No. | Priority date: | Priority country: | Date of receipt of priority document: |
|--------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 9602079-7 | 29 May 1996 (29.05.96) | SE | 20 Jun 1997 (20.06.97) |
| 9602091-2 | 29 May 1996 (29.05.96) | SE | 20 Jun 1997 (20.06.97) |

The International Bureau of WIPO
8-34 chemin des Colombettes
1211 Geneva 20, Switzerland

Facsimile No.: (41-22) 740.14.35

Authorized officer

D. YB...

Telephone No.: (41-22) 338.85.38

This Page Blank (uspto)

This Page Blank (uspto)

This Page Blank (uspto)

PRV

PATENT- OCH REGISTRERINGSVERKET
Patentavdelningen

PC/18E4+100903

09/147320

Intyg
Certificate

Härmed intygas att bifogade kopior överensstämmer med de handlingar som ursprungligen ingivits till Patent- och registreringsverket i nedannämnda ansökan.

This is to certify that the annexed is a true copy of the documents as originally filed with the Patent- and Registration Office in connection with the following patent application.



(71) Sökande Asea Brown Boveri AB, Västerås SE
Applicant (s)

(21) Patentansökningsnummer 9602091-2
Patent application number


(86) Ingivningsdatum 1996-05-29
Date of filing

Stockholm, 1997-06-17

För Patent- och registreringsverket
For the Patent- and Registration Office


Görel Gustafsson

Avgift
Fee



PATENT- OCH
REGISTRERINGSVERKET
SWEDEN

Postadress/Adress
Box 5055
S-102 42 STOCKHOLM

Telefon/Phone
+46 8 782 25 00
Vx 08-782 25 00

Telex
17978
PATOREG S

Telefax
+46 8 666 02 86
08-666 02 86

ISOLERAD LEDARE FÖR HÖGSPÄNNINGSLINDNINGAR

UPPFINNINGENS OMRÅDE

5 Föreliggande uppfinning hänför sig i en första aspekt till en isolerad ledare för högspänningslindningar i roterande elektriska maskiner.

I en andra aspekt av föreliggande uppfinning hänför den sig till en roterande elektrisk maskin innefattande en isolerad ledare av ovan angivet slag.

10 Maskinen är i första hand avsedd som en generator i en kraftstation för alstring av elektrisk effekt.

Uppfinningen är tillämplig vid roterande elektriska maskiner, såsom exempelvis synkronmaskiner. Uppfinningen är tillämplig även vid andra elektriska maskiner, såsom
15 dubbelmatade maskiner, samt tillämpningar i asynkrona strömriktarkaskader, ytterpolmaskiner och synkronflödesmaskiner, i de fall deras lindningar är utförda med isolerade elektriska ledare av inledningsvis angivet slag, och då företrädesvis vid höga spänningar. Med höga
20 spänningar avses här elektriska spänningar, som i första hand överstiger 10 kV. Ett typiskt arbetsområde för en isolerad ledare för högspänningslindningar enligt föreliggande uppfinning kan vara 36 kV till 800 kV.

25 UPPFINNINGENS BAKGRUND

Liknande maskiner har konventionellt utformats för spänningar i intervallet 15-30 kV och 30 kV har normalt ansetts vara en övre gräns. Detta innebär normalt att en generator måste anslutas till kraftnätet över en
30 transformator som transformerar upp spänningen till nätets nivå - i området ca 130 - 400 kV.

Genom att använda högspända isolerade elektriska ledare, i det följande benämnda kablar, med fast isolation av likartat utförande som kablar för överföring av elkraft
35 (exempelvis s.k. PEX-kablar) kan maskinens spänning höjas till sådana nivåer att den kan direktanslutas till kraftnätet utan mellanliggande transformator.

Kabeln är försedd med ett yttre halvledande skikt med vars hjälp dess potential i förhållande till omgivningen skall definieras. Detta skikt måste därför anslutas till jord åtminstone någonstans i maskinen. Denna jordningsförbindelse utsätts för stora strömpåkänningar under felfall i kraftnätet.

Om det yttre halvledande skiktet på högspänningskabeln i statorlindningen är jordat på fler än ett ställe, såsom är fallet vid denna tillämpning, kommer en cirkulerande ström att flyta p.g.a. de spänningar som magnetiskt induceras i det yttre halvledande skiktet. Detta ger upphov till betydande värmeförluster. Med det motstånd som PEX-kablars yttre halvledande skikt vanligen har blir förlusterna mycket höga och upp till ca. 30 % av de samlade förlusterna i kabeln.

Konventionella högspänningskablar är försedda med ett yttre ledande skikt och en Cu-skärm i elektrisk kontakt med det ledande skiktet. Syftet med det ledande skiktet är att ge en jämn ekvipotentiell yta för högspänningsisolering och Cu-trådarna skall bära de inducerade strömmarna samt ström i samband med fel (genomslag). Ett sätt att minska förlusterna väsentligt är att öka resistansen i det yttre halvledande skiktet. Ett sätt att göra det med befintliga material är att minska skikt-tjockleken hos det yttre halvledande skiktet. I denna tillämpning är detta ej möjligt p.g.a. kabel- och statortillverkningstekniska skäl.

Ett annat sätt att öka resistansen är att öka resistiviteten i det yttre halvledande skiktet. Om man ökar resistiviteten väsentligt, t.ex. omkring gränsen som är tillåten för PEX-kablar som används för energidistribution kommer spänningen på det yttre halvledande skiktet mitt emellan de jordade punkterna att bli så hög att det finns betydande risk för glimurladdningar och därmed erosion av halvledare och isolation.

Sammanfattning av uppfinningen

Föreliggande uppfinning syftar till att lösa de

ovan nämnda problemen. Detta åstadkommes med en isolerad ledare för högspänningslindningar i roterande elektriska maskiner enligt patentkravet 1, samt med en roterande elektrisk maskin innefattande en isolerad ledare av ovan angivet slag enligt patentkravet 7. Högspänningskabeln enligt föreliggande uppfinning innefattar en eller flera kardeler, omskrivna av ett första halvledande skikt. Detta första halvledande skikt är i sin tur omskrivet av ett första isolationsskikt, vilket är omskrivet av ett andra halvledande skikt. Detta andra halvledande skikt är jordat vid åtminstone två olika punkter utmed högspänningskabeln dvs. vid in- och utgången av statorn. Det andra halvledande skiktet har en resistivitet vilken å ena sidan minimerar de elektriska förlusterna i det andra halvledarskiktet, och å andra sidan medför att spänningen inducerad i det andra halvledarskiktet minimerar risken för glimurladdningar.

Genom den ovan nämnda högspänningskabeln enligt föreliggande uppfinning erhålles en högspänningskabel där man undviker elektriska förluster p.g.a. inducerade spänningar i det yttre halvledande skiktet. Dessutom erhålles en högspänningskabel i vilken risken för glimurladdningar minimerats. Detta åstadkommes dessutom med en kabel vilken är enkel att tillverka.

Uppfinningen kommer nu att förklaras närmare genom efterföljande beskrivning av föredragna utföringsformer av densamma under hänvisning till medföljande ritningar.

Kort beskrivning av ritningarna

Figur 1 visar en tvärsnittsvy på en högspänningskabel enligt föreliggande uppfinning;

Figur 2 visar en principskiss för att förklara vad som påverkar spänningen mellan halvledarytan och jord; och

Figur 3 visar ett diagram som visar potential på halvledarytan i förhållande till avståndet mellan jordningspunkter.

Detaljerad beskrivning av utföringsformer av föreliggande uppfinning

I figur 1 visas en tvärsnittsvy på en

högspänningskabel 10 enligt föreliggande uppfinning.

Högspänningskabeln 10 innefattar en elektrisk ledare, som kan innefatta en eller flera kardeler 12 med cirkulärt tvärsnitt av exempelvis koppar (Cu). Dessa kardeler 12 är anordnade i mitten av högspänningskabeln 10. Runt kardelerna 12 finns anordnat ett första halvledande skikt 14. Runt det första halvledande skiktet 14 finns anordnat ett isolationsskikt 16, t.ex. PEX-isolation. Runt isolationsskiktet 16 finns anordnat ett andra halvledande skikt 18.

I figur 2 visas en principskiss för att förklara vad som påverkar spänningen mellan halvledarytan och jord. Den resulterande spänningen, U_s , mellan det andra halvledande skiktets 18 yta och jord kan uttryckas såsom

$$U_s = \sqrt{U_{\text{max}}^2 + U_{\text{ind}}^2} \quad (1)$$

där U_{max} är resultatet av kapacitiv ström i ytan och där U_{ind} är spänning inducerad från magnetiskt flöde i slutna ytkrets. För att undvika yturladdningar krävs $U_s < 250$ V, helst $U_s < 130 - 150$ V.

I princip är U_{ind} inget problem vid jordning direkt vid statorändarna. Därför blir $U_s = U_{\text{max}}$, där det maximala värdet U_{max} på mitten av ledaren ges av

$$U_{\text{max}} = (2\pi f C_l U_f)^2 \frac{\rho_s l^2}{A_s}$$

där f = frekvensen; C_l = tvärkapacitans per längdenhet; U_f = fasspänningen; ρ_s = det halvledande skiktets 18 resistivitet; A_s = det halvledande skiktets 18 tvärsnittsarea och l = statorns längd.

Ett sätt att förhindra förluster p.g.a. inducerade spänningar i det andra halvledande skiktet 18 är att öka resistansen hos det andra halvledande skiktet 18. Eftersom man ej kan minska skikt-tjockleken - p.g.a. kabel- och statortillverkningstekniska skäl kan man öka resistansen genom att välja en beläggning eller compound som har högre

resistivitet.

Om man ökar resistiviteten alltför mycket kommer spänningen på det andra halvledande skiktet 18 mitt emellan de jordade punkterna (alltså inne i statorn) att bli så hög att det blir risk för glimurladdning och därmed erosion av halvledare och isolation.

Detta innebär att resistivitet ρ , hos det andra halvledande skiktet 18 bör ligga i ett intervall:

$$\rho_{min} < \rho_s < \rho_{max} \quad (2)$$

där ρ_{min} bestäms av tillåten effektförlust som beror på virvelströmsförlust och resistiv förlust p.g.a. U_{ind} . ρ_{max} bestäms av kravet på ingen glimurladdning.

Försök har gett vid handen att resistiviteten ρ_s hos det andra halvledande skiktet 18 bör ligga mellan 10-500 ohm*cm. För att erhålla goda resultat med alla tänkbara maskinstorlekar bör ρ_s vara mellan 50-100 ohm*cm.

I figur 3 visas ett diagram som illustrerar potential på halvledarytan i förhållande till avståndet mellan jordningspunkter.

Ett exempel på lämpligt andra halvledande skikt 18 är att det är tillverkat av EPDM-material med sot inblandat. Resistiviteten kan bestämmas genom variation av baspolymer-typ och/eller variation av sot-typ och/eller andelen sot.

Nedanförl följer ett antal exempel på olika resistivitetsvärden som erhållits med olika blandningar av baspolymer och sot.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

| | Baspolymer | Settyp | Sotmängd % | Volymresistivitet ohm*cm |
|----|---|------------------------------|------------|--------------------------|
| 5 | Etenvinylacetat sampolymer/ nitrilgummi | EC-sot | ca 15 | 350 - 400 |
| | ibid | P-sot | ca 37 | 70 - 100 |
| | ibid | Extra ledande sot, typ I | ca 35 | 40 - 50 |
| | ibid | Extra ledande sot, typ II | ca 33 | 30 - 60 |
| 10 | Butylympad polyeten | ibid | ca 25 | 7 - 10 |
| | Etenbutylacrylat sampolymer | Acetylen-sot | ca 35 | 40 - 50 |
| | ibid | P-sot | ca 38 | 5 - 10 |
| | Etenpropengummi | Extra ledande sot | ca 35 | 200 - 400 |

15

Uppfinningen är inte begränsad till den visade utföringsformen, utan flera variationer är möjliga inom ramen för det bifogade patentkraven.

9
1
5
0
5
2
9

PATENTKRAV

1. Isolerad ledare (10) för högspänningslindningar i roterande elektriska maskiner, k ä n n e t e c k n a d av att den isolerade ledaren (10) innefattar en eller flera kardeler (12), ett omskrivande kardelerna (12) anordnat inre, första halvledarskikt (14), ett omskrivande det inre första halvledarskiktet (14) anordnat första isolationsskikt (16) och ett omskrivande det första isolationsskiktet (16) anordnat yttre, andra halvledarskikt (18), vilket andra halvledarskikt (18) är jordat vid åtminstone två olika punkter utmed den isolerade ledaren (10), varvid det andra halvledarskiktet (18) har en resistivitet vilken å ena sidan minimerar de elektriska förlusterna i det andra halvledarskiktet (18), och å andra sidan medför att spänningen inducerad i det andra halvledarskiktet (18) minimerar risken för glimurladdningar.

2. Isolerad ledare (10) enligt patentkrav 1, k ä n n e t e c k n a d av att resistiviteten hos det andra halvledarskiktet (18) är mellan 10 - 500 ohm.cm.

3. Isolerad ledare (10) enligt patentkrav 2, k ä n n e t e c k n a d av att resistiviteten hos det andra halvledarskiktet (18) är mellan 50 - 100 ohm.cm.

4. Isolerad ledare (10) enligt något av de föregående patentkraven, k ä n n e t e c k n a d av att det andra halvledarskiktet (18) är tillverkat av EPDM-material med sot inblandat.

5. Isolerad ledare (10) enligt patentkrav 4, k ä n n e t e c k n a d av att resistiviteten hos det andra halvledarskiktet (18) bestämmes genom variation av baspolymer-typ samt variation av sot-typ och andelen sot.

6. Isolerad ledare (10) enligt patentkrav 5, k ä n n e t e c k n a d av att det andra halvledarskiktet (18) utgöres av ca: 37% P-sot och en baspolymer av typen ibid.


7. Roterande elektrisk maskin innefattande en isolerad ledare enligt något av kraven 1-6.

SAMMANDRAG

Föreliggande uppfinning avser en isolerad ledare (10) för högspänningslindningar i roterande elektriska maskiner. Den isolerade ledaren (10) innefattar ett antal kardeler (12), ett omskrivande kardelerna (12) anordnat första halvledarskikt (14), ett omskrivande det första halvledarskiktet (14) anordnat första isolationsskikt (16) och ett omskrivande det första isolationsskiktet (16) anordnat andra halvledarskikt (18). Det andra halvledarskiktet (18) har en resistivitet vilken å ena sidan minimerar de elektriska förlusterna i det andra halvledarskiktet (18), och å andra sidan medför att spänningen inducerad i det andra halvledarskiktet (18) minimerar risken för glimurladdningar.

(Figur 1).


Fig. 1




150000

Fig. 2

$$U_s = \sqrt{U_{\max}^2 + U_{\text{ind}}^2}$$



(In the Slot, Two Points Grounded)



**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☒ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)